

OPMAAK INSTRUCTIES

- BCD / CD-Rom / Free Style CD opmaak zoals in voorbeeld.
- Vaste afmetingen voor het bedrukbare gedeelte.
- Gebruik geen overlap.
- Binnencirkel niet bedrukken (Ø 21 mm).
- Plaats 4 positie lijnen in de opmaak (zie voorbeeld).
- De opmaak wordt gedrukt in full-colour zeefdruk CMYK en een witmasker (5 films) of Pantone(s) en een witmasker (niet meer dan 5 films).

Er wordt gedrukt op een ondergrond van polycarbonaat met een reflecterende aluminium laag. Hierdoor kunnen er kleurverschillen optreden in vergelijking met het drukken op papier. Om deze verschillen zoveel mogelijk te voorkomen drukken we eerst een witte ondergrond (wit masker).

Letter corps:

- Positief minimaal 5 pnt.
- Negatief minimaal 6 pnt.
Gebruik een bold uitvoering.

Lijn dikte:

- Positief minimaal 0,5 pnt.
- Negatief minimaal 1 pnt.

Bij gebruik van rasters:

- Minimaal 20%.
- Maximaal 80%.
- Films worden vervaardigt in raster 48.

DE OPMAAK MOET WORDEN AANGELEVERD VOLGENS ONDERSTAANDE SPECIFICATIES:

Systeem:

- Apple Macintosh.

Software:

- Quark Xpress 4.0 (niet hoger).
- Adobe Photoshop 5.0 (niet hoger).
- Adobe Illustrator 8.0 (niet hoger).
- Stuffit 5.5 (niet hoger).

Opslag op:

- CD-Rom.
- Zip schijf 100 mb.
- Stuur mee: gebruikte scans, letters en een kleurenprint.

Beveilig de digitale informatie niet. Als het bestand niet is opgemaakt en/of aangeleverd wordt zoals is voorgescheven, dan kan dit tot vertraging in het productie proces leiden!

PRINT SPECIFICATIONS

- Please design your digital artwork conforming to the figure with the desired shape and megabyte capacity.
- Do not use any overfill.
- Do not print the inner circle (21 mm).
- Place 4 position stripes on your artwork (see figure for details).
- Your artwork will be printed in full colour silkscreen, CMYK and a white mask (5 colors) or using Pantones and a white mask (not to exceed 5 colors).

Bear in mind that your artwork will be printed on a base of polycarbonate with reflective aluminum coating. Because of this method, there may be color deviations when compared to printing on paper. To prevent these deviations as much as possible, a white mask is recommended and the preferred printing method.

Type size:

- Positive minimum 5 point.
- Negative minimum 6 point.
Bold face type preferred.

Line width:

- Positive minimum 0,5 point.
- Negative minimum 1 point.

If working with tones:

- Minimum 20%.
- Maximum 80%.
- Films will be done in screen 48.

ACCEPTED ARTWORK FORMATS:

System:

- Apple Macintosh.

Using any of the following programs:

- Quark Xpress 4.0 (not higher).
- Adobe Photoshop 5.0 (not higher).
- Adobe Illustrator 8.0 (not higher).
- Stuffit 5.5 (not higher).

Artwork received in any other format may be returned or subject to a conversion charge.

We can accept the contents on the following:

- Readable CD (CDR).
- Zip disk 100 mb.

Please send used scans, fonts and a color print of your finished artwork. Also, do not lock your digital artwork. If your artwork is not created and supplied as specified, delays to your project may be incurred.